

DAIKIN

ライトテック  
**LiteTEC**  
Safety & Life TECHNOLOGY

# ダイキン酸素濃縮装置 ライトテック-5X

医療機器認証番号:224AHBZX00030000



業界トップクラスの  
軽量・コンパクトで  
使いやすさを実現しました



### さらに快適・安心を求めたHOTライフ



#### 仕様

販売名	ライトテック-5X
医療機器認証番号	224AHBZX00030000
分類	管理医療機器・特定保守管理医療機器
流量設定(ℓ/分)	0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0
酸素濃度	全設定流量88%以上
消費電力	1ℓ/分 95W、3ℓ/分 130W、5ℓ/分 195W
運転音	1ℓ/分 26dB(A)、3ℓ/分 30dB(A)、5ℓ/分 32dB(A)
質量	21kg
寸法	高さ52cm×幅27cm×奥行き43cm
電源	定格 AC100V±10% 50/60Hz
電源入力	390VA
電撃保護	クラスII機器、B形装着部
EMC	JIS T0601-1-2:2012/CISPR11、グループ1、クラスB
警報機能	濃度低下、流れ低下、カニューラ折れ、異常(電源、圧力、コンプレッサー、酸素センサー、高温)
使用環境	室内、周囲温度5~35℃、相対湿度30~75%(結露なきこと)、使用気圧範囲 900hPa以上
JANコード	4906938960149

### ライトテック-5X

#### 外形寸法



#### 操作パネル



※加湿器は標準装備です。  
加湿器無しは選択できません。

#### 関連商品



ライトテック-3X

■ 本製品の仕様は性能向上のため、予告なしに変更する場合があります。

#### 製造販売業者

### ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323  
 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
 特機事業部 〒566-8585  
 大阪府摂津市西一津屋1番1号