

参考

ヨックスジェット S402

製造販売元
株式会社群馬コイケ

電気も、吸引パイピングもいらない吸引器



届出番号	10B2X00014E00001
一般的名称	ガス圧式吸引器
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器

■ 製品仕様

容量	1,200mL
使用ガス	酸素(他の圧力ガス使用時は要相談)
入口圧力	0.39~ 0.44MPa
吸引圧力調整範囲	0~-60kPa(入口ガス圧力0.44MPa時)
真空計目盛	0~-100kPa
最大ガス消費量	33L/min (ガス圧力0.44MPa時)
寸法	W153 × D176 × H388 mm
重量	1,430g

参考

ヨックスジェット S402

酸素・空気で吸引

酸素・空気の圧縮ガスを利用し真空をつくり、その吸引圧を使って汚物を吸引するシステムです。

特に、吸引パイピング、電源の設備を必要としませんので、場所を選ばず状況に応じた素早い吸引処置が可能、そして経済的です。

電源不要

思いがけない停電といったアクシデントにも対応可能なので安心です。

細菌の排出を防止

フィルターにより吸引物に含まれる細菌の排出を防ぎ、感染対策に効果を発揮します。



大規模パイピングシステム不要

酸素ボンベまたは酸素パイピングがあれば使用できます。屋外での吸引活動に大活躍です。

酸素吸入と吸引が同時使用可能

ジェットスタンド、ジェットキャリッジには2つのアウトレット酸素口がセットされていますので、酸素吸入と吸引が同時に使用可能です。

ジェットコントローラーの仕組み

細い円錐形の筒口から高圧の圧縮ガスを噴出させ、その勢いで吸引圧力を得る方式です。

